

NAVODILA ZA VGRADNJO, UPORABO, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NOTRANJIH VRAT

1. NAMEN

Vrata so pomemben element vsakega interjerja in kot vsak kos pohištva potrebujejo skrbno nego in vzdrževanje, da bi lahko z leti ohranjala svoje estetske in funkcionalne lastnosti katerim so namenjena.

2. VGRADNJA

Vrata so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo in z relativno vlažnostjo zraka med 40% in 65% saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih poškodb oz. deformacij. V izogib mehanskim poškodbam vrat priporočamo vgradnjo po izdelavi talnih oblog in pleskarskih delih. V nasprotnem primeru je potrebno vrata ustrezno zaščititi. Če pade na lakirano površino vrat omet ali drug fasadni premaz, ga je potrebno takoj odstraniti z neagresivnimi čistilnimi sredstvi.

3. UPORABA

Vrata ob pravilni in običajni rabi ne predstavljajo nobene nevarnosti za poškodbe ljudi ali drugih izdelkov. Za ohranitev njihove funkcionalnosti ni dopustno dodatno obremenjevanje vratnih kljuk z bremeni, ki lahko povzročajo poškodbo ključavnice ali okovja. V vratih je vgrajena ključavnica, ki omogoča enoročno odpiranje, sistem zaklepanja pa je odvisen od vgrajene ključavnice. Vrata odpremo s potiskom kljuge proti tlom. Med vratno krilo in podboj ni dovoljeno vstavljati predmetov. Nasilno ali grobo rokovanje z vrati ni dopustno, ker lahko pride do odboja vratnega krila in posledično do poškodbe uporabnika le teh.

4. VZDRŽEVANJE in ČIŠČENJE

Za čiščenje vratnih kril naj se uporablja nevtralna čistilna sredstva. Priporočamo čiščenje z mehko, čisto, rahlo vlažno krpo. V primeru uporabe drugih za to namenjenih čistil, pa le ta ne smejo vsebovati korozijskih in abrazijskih sestavin ali drugih agresivnih kemikalij.

Mokro čiščenje z vodo ni dovoljeno.

Lakiranih površin vrat ni potrebno obnavljati, ker so trajnega značaja. Poskrbeti je potrebno za redno in zadostno zračenje prostorov. S tem se preprečuje zadrževanje visokih koncentracij vlage v prostorih, ki imajo lahko za posledico razvoj plesni, ki škoduje lesenim površinam, kakor tudi vpliv na samo deformacijo (zvitost) vratnih kril.

5. POMEMBNO OPOZORILO ZA KOPALNIŠKA VRATA

Vrata, ki so vgrajena v kopalnico, ne smejo biti izpostavljena neposrednemu mokrenju z vodo in neposrednemu sevanju grelnih teles. Prostor je potrebno redno in dobro prezračevati.

6. SPLOŠNO OPOZORILO

Poseganje v enovitost izdelka izniči garancijo na izdelek

7. OKOVJE

Vsaj enkrat letno priporočamo premaz ključavnic z grafitom ali oljem, cilindrični vložek in okovje pa vsaj dvakrat letno z ustreznim sredstvom.

8. STEKLO

Za čiščenje steklenih površin naj se uporabljajo nevtralna čistilna sredstva. Priporočamo čiščenje z mehko, čisto rahlo vlažno krpo.

Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo našega izdelka.

Maton d.o.o.